

DET

TRAITEMENT POUR MOTEURS DIESELS

AVEC

TRAITEMENT ANTIFRICTION ET TBN BOOSTER

Le **DET** est un TRAITEMENT POUR MOTEURS DIESELS formulé pour être utilisé dans les moteurs diesels à 2 ou 4-temps. Le **DET** avec TRAITEMENT ANTIFRICTION réduit la friction et l'usure au minimum et prolonge la vie du moteur. Le **DET** est formulé avec un TBN BOOSTER qui augmente le TBN (Indice de basicité totale) de l'huile moteur de 1 point si ajouté à 10 %/volume.

Le **DET** renforce aussi les propriétés de l'huile moteur. Il procure :

- Une protection accrue contre la dégradation de la viscosité de l'huile et les variations thermiques excessives,
- Une meilleure résistance à l'oxydation,
- Une protection améliorée contre la rouille et la corrosion.

Conséquemment, le **DET** aide à :

- Réduire la friction et l'usure au minimum,
- Prolonger la vie de l'huile moteur,
- Protéger le moteur contre les chaleurs extrêmes,
- Rétablir la compression et la puissance,
- Réduire les coûts d'entretien,
- Faciliter les démarrages à froid,
- Réduire l'encrassement et la formation de vernis.

DET est compatible aux huiles minérales, semi-synthétiques et à la plupart des huiles synthétiques.

MODE D'EMPLOI :

- Pour les **moteurs diesels légers**, ajouter 350 ml de **DET** à l'huile moteur.
- Pour les **moteurs diesels lourds à 4-temps**, ajouter 10% de la capacité du carter, si plus de 5 litres (n'ajoutez pas plus de 2 litres de **DET**).
- Pour les **moteurs diesels lourds à 2-temps**, ajouter 5% de la capacité du carter, si plus de 5 litres (n'ajoutez pas plus de 2 litres de **DET**).
- Pour obtenir un rendement optimal, ajouter **DET** à de l'huile moteur neuve et changer le filtre à l'huile.

DONNÉES TECHNIQUES

- Viscosité cinématique;
 - @ 40°C, cSt: 136
 - @ 100°C, cSt: 15,5
- Indice de viscosité: 118
- Point d'éclair, °C: 215 (C.O.C.)
- Point d'ébullition, °C: > 315

Formats	Numéros de produit
350 ml	101350
1 L	101001
4 L	101004
20 L	101020
55 L	101055
205 L	101205

Les renseignements fournis dans ce document le sont à titre indicatif. **HIPERTECH INC.**, n'ayant aucun contrôle sur l'application et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni.

2200, Léon-Harmel, suite 6, Québec (Québec) Canada G1N 4L2
Téléphone : (418) 687-5533 Télécopieur : (418) 687-5534
Courriel : hipertech@hipertech.com